

Sicher ans Ziel. Uebler Fahrradträger.



uebler
FAHRRADTRÄGER

S-Linie

Abstandshalter
mit Klammer:



- 1 Der Abstandshalter mit Klammer umgreift gängige Standardrahmen. Durch Zusammen-drücken der Klammern mit einer Hand kann der Abstandshalter einfach montiert werden.



- 2 Für jede Fahrradposition gibt es einen in der Länge passenden Abstandshalter.



- 3 Am Trägerrahmen werden die Fahrräder durch den Abstandshalter befestigt.

Z-Linie

Abstandshalter
mit Zahnband:



- 1 Der Abstandshalter mit Zahnband wurde zur Ummantelung von Kastenrahmen entwickelt. Durch Drücken des roten Knopfes kann der Abstandshalter einfach mit einer Hand montiert werden.



- 2 Für jede Fahrradposition gibt es einen in der Länge passenden Abstandshalter.



- 3 Am Trägerrahmen werden die Fahrräder durch den Abstandshalter befestigt.

Zur Befestigung verschiedener Fahrradvarianten auf Uebler Fahrradträgern bietet Uebler zwei Typen von Abstandshaltern an. Für alle Fahrradrahmen mit einem Rundrohr bis 75 mm \varnothing oder einem Ovalrohr bis 75x45 mm \varnothing eignet sich der Abstandshalter mit Klammer. Für Fahrradrahmen mit noch größeren Abmessungen kommt der Abstandshalter mit Zahnband zur Anwendung. Die maximalen Rahmengrößen liegen dann bei einem Rundrohr bis 115 mm \varnothing , bei einem rechteckigem Rohr bis 120x80 mm und bei einem quadratischem Rohr bis 95x95 mm.

Sicher ans Ziel. Uebler Fahrradträger.



H-Serie / H-Serie DC

Reiselust



Für Fahrzeuge mit Flügeltüren bietet Uebler eine optimale Lösung zum Transport von Fahrrädern: Die Träger der H-Serie – leicht und fahrzeugunabhängig. Voraussetzung ist nur eine Anhängerkupplung.

Dank ihrer Leichtbauweise lassen sich die beiden H-Serien-Modelle – wie üblich bei Uebler – außerordentlich einfach montieren und können flexibel für jedes Fahrzeug mit serienmäßiger Anhängerkupplung verwendet werden. Und sie bieten genügend Platz für E-Bikes jeder Bauart. Ein scharnierfreier, schmutzgeschützter Abklapp-Mechanismus stellt sicher, dass die beiden Fahrzeigtüren problemlos geöffnet werden können und der innere Heckbereich bequem erreichbar ist. Auch die Transportfächer einiger Wohnmobilvarianten lassen sich komfortabel nutzen. Die Fahrräder bleiben beim Abklappen selbstverständlich auf dem Träger.

„Made in Germany“ – mit 3 Jahren Garantie.

- Müheloser Fahrradtransport für Kastenwagen mit Flügeltüren und Fahrzeugen mit tiefer Heckklappe
- Einfache und kraftsparende Anbringung auf der Anhängerkupplung durch hebellosen, patentierten IQ-Schnellverschluss
- Abnehmbare Abstandshalter mit Einhand-Bedienung
- Neue extra breite Radschienen für Reifenbreiten bis 4,5 Zoll
- Faltbare Radschienen- und Leuchteinheit
- Ratschensystem zur sicheren Befestigung der Räder auf der Radschiene
- Bequemes Auslösen der Abklappfunktion mit Fußhebel
- Schnellspannhebel zum Fixieren des breiten Trägerrahmens
- Gleichschließende Diebstahlsicherung



KLEINES
FALTMASS



EXTRA LEICHTE
MONTAGE



WERKZEUGLOSE
MONTAGE



DIEBSTAHL-
SICHERUNG



E-BIKE
GEEIGNET

Sicher ans Ziel. Uebler Fahrradträger.



Innovations-Linie i21, i21 Z und i31 Innovation und Leichtigkeit

uebler
Zubehör rund ums Auto

- faltbar auf besonders kompaktes Staumaß
- Konsequent: Intelligenter Leichtbau
- Große Zuladung durch geringes Eigengewicht
- Abnehmbare Abstandshalter mit Einhandbedienung und Diebstahlsicherung
- Einfaches Abklappen mittels Fußhebel für leichten Zugang zum Kofferraum
- Bequemer Transport für alle Fahrradtypen und E-Bikes
- Breiter Trägerrahmen
- Schnellspannhebel für einfaches und sicheres Fixieren des Trägerrahmens
- Ein Schlüssel für alle Schlösser
- 3 Jahre Garantie
- max. Zuladung pro Radschiene: 30 kg

Träger mit integrierter Einparkhilfe: Distance Control (DC)

- komplett vorinstalliert
- Großer Detektorbereich mit 2 Sensoren
- Signalgebung per störsticherer Funk-Technik
- warnt akustisch und optisch vor Hinternissen



faltbar
wegklappbar



i21Z (18110)

- Mit Carbonschutz.
- Für Fahrradrahmen:
Rundrohr: 115 mm
Rechteckrohr: 120 x 80 mm
Quadratisches Rohr: 95x95mm

Typ	Fahr- räder	max. Zuladung	Abklapp- winkel	Gewicht Träger	Maße (cm) B x H x T	Maße (cm) zusammengeklappt	Artikel-Nr.	mit integr. Einparkhilfe
i21	2	60 kg	60°	13,0 kg	118 x 69 x 56	61 x 20 x 60	Art.-Nr. 15900	Art.-Nr. 15900 DC
i21 Z	2	60 kg	90°	13,5 kg	118 x 69 x 56	61 x 20 x 60	Art.-Nr. 18110	Art.-Nr. 18110-DC
i31	3	54 kg	60°	16,0 kg	118 x 84 x 71	61 x 21 x 76	Art.-Nr. 15910	Art.-Nr. 15910 DC

H-Serie / H-Serie DC Für Fahrzeuge mit Flügeltüren

uebler
Zubehör rund ums Auto

H21 Z und H21 Z-DC:

- 2 abnehmbare Abstandshalter mit Zahnband und Carbonschutz
- für Fahrradrahmen bis 120 x 80 mm

H31 S und H31 S-DC:

- 3 abnehmbare Abstandshalter
- für Fahrradrahmen bis Ø 75 mm



faltbar
wegklappbar

Typ	Fahr- räder	max. Zuladung	Abklapp- winkel	Gewicht Träger	Maße (cm) B x H x T	Maße (cm) zusammengeklappt B H T	Artikel-Nr.	mit integr. Einparkhilfe
H21 Z	2	60 kg	90°	18,0 kg	128 x 73 x 88	83 x 21 x 85	Art.-Nr. 18170	Art.-Nr. 18170-DC
H31 S	2	60 kg	90°	20,0 kg	128 x 73 x 88	83 x 21 x 85	Art.-Nr. 18180	Art.-Nr. 18180-DC

Sicher ans Ziel. Uebler Fahrradträger.



Schwerlast – Kupplungsträger i31 Z und i41 S

uebler
Zubehör rund ums Auto

faltbar
wegklappbar
hohe Zuladung

- Einfache und kraftsparende Anbringung auf der Anhängerkupplung durch hebellosen, patentierten IQ-Schnellverschluss
- Patentierte, abnehmbare Abstandshalter mit Einhand-Bedienung
- Neue extra breite Radschienen für Reifenbreiten bis 4,5 Zoll
- Faltbare Radschienen- und Leuchteinheit
- Ratschensystem zur sicheren Befestigung der Räder auf der Radschiene
- Besonders leicht und ermöglicht durch dieses geringe Eigengewicht eine große Zuladung OHNE zusätzliche Abspannung
- Bequemes Auslösen der Abklappfunktion mit Fußhebel
- Schnellspannhebel zum Fixieren des breiten Trägerrahmens
- Gleichschließende Diebstahlsicherung
- 3 Jahren Garantie



Typ	Fahrräder	max. Zuladung	Abklappwinkel	Gewicht Träger	Maße (cm) L x B x H	Maße (cm) zusammengeklappt	Artikel-Nr.	mit integr. Einparkhilfe
I31 Z	3	72 kg	60°	18,0 kg	79 x 119 x 89	82 x 61 x 22	Art.-Nr. 18130	Art.-Nr. 18130-DC
I41 S	4	60 kg	90°	20,0 kg	91 x 119 x 73	61 x 91 x 23	Art.-Nr. 18140	Art.-Nr. 18140-DC

Kupplungsträger F14, F24, F34

uebler
Zubehör rund ums Auto

faltbar

Die F-Serie ist das Highlight, wenn es um Individualität und Einfachheit geht. Einfach montiert – einfach beladen – einfach transportiert – einfach demontiert. Uebler bietet mit dem Fahrradträger für nur ein Fahrrad einen der leichtesten und im zusammengefalteten Zustand einen der kompaktesten Kupplungsträger.

- Leicht und kompakt faltbar
- Patentierter IQ-Verschluss mit Diebstahlsicherung
- Geringes Eigengewicht für hohen Tragekomfort
- Sicheres Befördern von nahezu allen Fahrradtypen und E-Bikes
- Abnehmbare Abstandshalter mit Einhand-Bedienung und Diebstahlsicherung
- Voreingestellter Schnellspanner zum einfachen und sicheren Verspannen des Trägerbügels
- Ratschensystem zur sicheren Befestigung der Fahrradreifen
- Designleuchten Serie „Isi“
- Ein Schlüssel für alle Schlösser
- Am Fahrzeug nicht abklappbar



Typ	Fahrräder	max. Zuladung	Gewicht Träger	Maße (cm) B x H x T	Maße (cm) zusammengeklappt	Artikel-Nr.
F14	1	30 kg	9,9 kg	118 x 38 x 57	61 x 20 x 50	Art.-Nr. 15940
F24	2	60 kg	12,0 kg	118 x 56 x 67	61 x 20 x 60	Art.-Nr. 15950
F34	3	54 kg	14,5 kg	118 x 71 x 82	61 x 20 x 75	Art.-Nr. 15960

Sicher ans Ziel. Uebler Fahrradträger.



Flexible Linie P22 S und P32 S

Stabil, sicher und praktisch.

uebler
Zubehör rund ums Auto

- Wegklappbar und erweiterbar um jeweils eine Fahrradschiene
- Patentierter Spannhebelverschluss mit Diebstahlsicherung
- Abnehmbare Abstandshalter mit Diebstahlsicherung
- Sicheres Befördern von allen Fahrradtypen und E-Bikes
- Höchst komfortables Abklappen des Trägers über ein großes Fußpedal
- Geringes Eigengewicht für hohen Tragekomfort und große Zuladung
- Voreingestellte Schnellspanner zum einfachen und sicheren Verspannen des Trägerbügels
- Ratschensystem zur optimalen Befestigung der Fahrradreifen zentriert auf der Radschiene
- Designleuchten Serie „Eli“ in der Breite verschiebbar
- Ein Schlüssel für alle Schlösser
- maximale Zuladung pro Radschiene: 30 kg
- 3 Jahre Garantie



wegklappbar
erweiterbar

Typ	Fahrräder	erweiterbar	max. Zuladung	Gewicht Träger	Maße (cm) B x H x T	Artikel-Nr.
P22 S	2	auf 3. Fahrrad	60 kg	14,0 kg	115 x 77 x 65	Art.-Nr. 15800
P32 S	3	auf 4. Fahrrad	60 kg	16,0 kg	115 x 77 x 79	Art.-Nr. 15810

Premium-Linie X21 S und X31 S

Besonders klein, leicht und kompakt

uebler
Zubehör rund ums Auto

- Fahrradschienen, Rückleuchten und Trägerbügel komplett einklappbar
- Patentierter Spannhebelverschluss mit Diebstahlsicherung
- Radschiene einfach faltbar durch integrierten Griff
- Höchst komfortables Abklappen des Trägers über ein großes Fußpedal
- Sicheres Befördern von allen Fahrradtypen und E-Bikes
- Geringes Eigengewicht für hohen Tragekomfort und große Zuladung
- Abnehmbare Abstandshalter mit Einhandbedienung und Diebstahlsicherung
- Voreingestellte Schnellspanner zum einfachen und sicheren Verspannen des Trägerbügels
- Ratschensystem zur sicheren Befestigung der Fahrradreifen zentriert auf der Radschiene
- Designleuchten Serie „Eli“ in der Breite verschiebbar
- Ein Schlüssel für alle Schlösser

- Maximaler Achsabstand des Fahrrades: 130 cm
- Extra klein bei Lagerung oder Transport im Kofferraum
- 3 Jahre Garantie



faltbar
wegklappbar

Typ	Fahrräder	max. Zuladung	Gewicht Träger	Maße (cm) B x H x T	Maße (cm) zusammengeklappt	Artikel-Nr.
X21 S	2	60 kg	13,5 kg	119 x 77 x 64	63 x 24 x 64	Art.-Nr. 15760
X31 S	3	60 kg	16,5 kg	119 x 77 x 79	63 x 24 x 79	Art.-Nr. 15770

Sicher ans Ziel. Uebler Zubehör.



Auffahrschiene mit Überfahrschiene

Art.-Nr. 19950

uebler
Zubehör rund ums Auto

- für Uebler Kupplungsträger für i 21, i31
- faltbar
- inkl. Tasche



Set Auffahr- Überfahrschiene i21 / i31

Art.-Nr. 19860

uebler
Zubehör rund ums Auto

- Überfahrschiene
nur für i Serie geeignet
- Farbe: silber
- teilbar
- mit Tasche

Auslaufmodell!
Nur solange Vorrat reicht!



Transporttasche für Kupplungsträger i21, F24

Art.-Nr. 19840

uebler
Zubehör rund ums Auto



Transporttasche für Kupplungsträger i21 Z

Art.-Nr. 25020

uebler
Zubehör rund ums Auto



Abstandshalter mit Zahnband für 1. Fahrrad

Art.-Nr. 19960

uebler
Zubehör rund ums Auto

- Abnehmbar
- abschließbar
- mit Carbonschutz
- Für alle Fahrradrahmen
(auch Kastenrahmen)
bis 120 x 80 mm



Abstandshalter mit Zahnband für 2. Fahrrad, (für 2er Träger)

Art.-Nr. 19970

uebler
Zubehör rund ums Auto

- Abnehmbar
- abschließbar
- mit Carbonschutz
- Für alle Fahrradrahmen
(auch Kastenrahmen)
bis 120 x 80 mm



Sicher ans Ziel. Thule Fahrradträger.



Thule EasyFold XT - Kupplungsträger

Der komplett zusammenklappbare, kompakte und benutzerfreundliche Anhängerkupplungs-Fahrradträger für Fahrräder jeder Art.



- Komplette faltbar für bequeme Montage, Handhabung und Lagerung
- Für den Transport von E-Bikes und schweren Mountainbikes
- Einfache Befestigung der Fahrräder durch abnehmbare Fahrradhaltearme mit abschließbaren Thule AcuTight Drehmomentbegrenzer-Knöpfen
- Großer Abstand zwischen den Felgenhaltern
- Extra lange Felgenhaltebänder mit Ratschenfunktion
- Praktischer Abklappmechanismus mit Fußpedal
- Einfache Montage und Einstellung des Fahrradträgers
- Vormontiert, kein Werkzeug erforderlich
- max Gewicht pro Fahrrad: 30 kg
- max. Zuladung: 60 kg
- Eignung für Rahmengrößen: 22 – 80 mm
- Abstand zwischen Fahrrädern: 22 cm
- max. Reifenbreite: 29"



Typ	max. Anzahl Fahrräder	max. Zuladung	Gewicht Träger	Maße (cm)	Maße (cm) zusammengeklappt	Artikel-Nr.
EasyFold XT 2	2	60 kg	17,9 kg	123 x 63 x 68	31 x 63 x 68	Art.-Nr. 933100
EasyFold XT 3	3	60 kg	23,1 kg	123 x 83 x 86	31 x 83 x 86	Art.-Nr. 934100


Thule EasyFold XT FIX4BIKE

Exakte Passform für FIX4BIKE-Anhängerkupplungen



Der komplett zusammenklappbare, kompakte und benutzerfreundliche Anhängerkupplungs-Fahrradträger für Fahrräder jeder Art mit exakter Passform für FIX4BIKE-Anhängerkupplungen.

- Komplette faltbar für bequeme Montage, Handhabung u. Lagerung
- Für den Transport von E-Bikes und schweren Mountainbikes
- Einfache Befestigung der Fahrräder durch abnehmbare Fahrradhaltearme mit abschließbaren Thule AcuTight Drehmomentbegrenzer-Knöpfen
- Großer Abstand zwischen den Felgenhaltern sorgt für einen „reibunglosen“ Fahrradtransport
- Extra lange Felgenhaltebänder mit Ratschenfunktion
- Praktischer Abklappmechanismus mit Fußpedal ermöglicht einfachen Zugang zum Kofferraum
- Einfache Montage und Einstellung des Fahrradträgers
- Vormontiert, kein Werkzeug erforderlich
- max Gewicht pro Fahrrad: 30 kg
- Eignung für Rahmengrößen: 22 – 80 mm
- Max. Reifenbreite 3" (With Thule XXL Fatbike Wheel Straps 4.7")
- Abstand zwischen Fahrrädern: 22 cm
- max. Reifenbreite: 29"



NUR für Fahrzeuge mit einer FIX4BIKE-Anhängerkupplung!

Nur solange Vorrat reicht!

Typ	max. Anzahl Fahrräder	max. Zuladung	Gewicht Träger	Maße (cm)	Maße (cm) zusammengeklappt	Artikel-Nr.
EasyFold XT F2 FIT4BIKE	2	60 kg	16,4 kg	123 x 63 x 68	31 x 63 x 68	Art.-Nr. 965500
EasyFold XT F3 FIT4BIKE	3	66 kg	21,6 kg	123 x 83 x 86	31 x 83 x 86	Art.-Nr. 966500

Sicher ans Ziel. Thule Fahrradträger.



VeloCompact 13-pin - Kupplungsträger

Kompakt und leicht. Für den täglichen Einsatz.

Art.-Nr. 926002



- 3-Bike Anhängerkupplungs-Fahrradträger
- Bequemes Aufladen der Fahrräder durch abnehmbare Fahrradhaltearme mit abschließbaren Drehknöpfen
- Transportiert Fahrräder mit großem Radstand dank einfach ausziehbarer Felgenhalter
- Praktischer Abklappmechanismus mit Fußpedal ermöglicht einfachen Zugang zum Kofferraum
- Einstellbare Einhandkupplung erlaubt einfache Montage des Fahrradträgers
- Lange Felgenhaltebänder mit Ratschenfunktion
- Einfach zusammenzufalten und zu verstauen – passt in die Gepäckräume der meisten Pkw
- Die Fahrräder können am Fahrradträger und der Anhängerkupplung gesichert werden (Schlösser im Lieferumfang enthalten)
- Vormontiert, kein Werkzeug erforderlich
- Kann mit separatem Adapter auf 4 Fahrräder erweitert werden
- max Gewicht pro Fahrrad: 25 kg
- Eignung für Rahmengrößen: 22 – 80 mm
- Abstand zwischen Fahrrädern: 19 cm
- max. Reifenbreite: 29"



Typ	Modell-Nr.	max. Anzahl Fahrräder	max. Zuladung	Gewicht Träger	Maße (cm)	Maße (cm) zusammengeklappt	Artikel-Nr.
VeloCompact 3	926	3-4	60 kg	19,6 kg	128 x 75 x 79	103 x 72 x 36	Art.-Nr. 926002

VeloSpace XT - Kupplungsträger

Der vielseitige Fahrradträger für Fahrräder jeder Art – von E-Bikes und Fatbikes bis hin zu Kinderfahrrädern.



- Radschienen mit Überlänge ermöglichen den Transport von großen Fahrrädern (bis 1300 mm Radstand).
- Abnehmbare Fahrradhaltearme mit Thule AcuTight Drehmomentbegrenzer-Knöpfen
- Einfache Montage und Einstellung des Fahrradträgers vor dem Schließen des Spannhebels
- Praktischer Abklappmechanismus mit Fußpedal
- Max Gewicht pro Fahrrad: 30 kg
- Eignung für Rahmengrößen: 22 – 80 mm
- Extra großer Abstand zwischen Fahrrädern: 25 cm
- max. Reifenbreite: 29"



Typ	max. Anzahl Fahrräder	max. Zuladung	Gewicht Träger	Maße (cm)	Maße (cm) zusammengeklappt	Artikel-Nr.
VeloSpace XT 2	2-3	60 kg	18,7 kg	135 x 69 x 79	135 x 74 x 25	Art.-Nr. 938000
VeloSpace XT 3	3-4	60 kg	20,6 kg	135 x 73 x 79	135 x 73 x 31	Art.-Nr. 939000

Sicher ans Ziel. Thule Fahrradträger.



Thule Epos - Kupplungsträger

Der vielseitigste Fahrradträger für alle Fahrradtypen.

THULE
SECURON

- **Mit allen Arten von Fahrrädern und E-Bikes kompatibel:**
Schnelles und einfaches Auf- und Abladen aller Arten von Fahrrädern und E-Bikes. Die patentierten ausziehbaren Fahrradhalterarme mit schwenkbarer Halterung und stahlverstärkten Riemen werden am Fahrradrahmen oder Hinterrad befestigt.
 - Hohe Ladekapazität von 30 kg pro Fahrrad
 - Großzügiger Abstand von 25 cm zwischen den Fahrrädern
 - Ideal für breite Radstände (bis 1350 mm)
 - Einfache Befestigung von großen Reifen bis zu 3,2 Zoll (bis zu 5 Zoll mit separat erhältlichem Zubehör)
 - Kompletzt zusammenklappbar für bequeme Montage, Handhabung und Lagerung
 - Einfacher Kofferraumzugang
 - Schnelle Montage
 - Leicht zu transportieren dank integrierter Tragegriffe
 - Sicherheitsschlösser
- max Gewicht pro Fahrrad: 30 kg
 - Eignung für Rahmengrößen: 22 – 90 mm
 - Abstand zwischen Fahrrädern: 25 cm
 - max. Reifenbreite (Durchmesser): 29"



Typ	Modell-Nr.	max. Anzahl Fahrräder	max. Zuladung	Gewicht Träger	Maße (cm)	Maße (cm) zusammengeklappt	Artikel-Nr.
Thule Epos	978	2	60 kg	17,3 kg	69 x 126 x 22 cm	69 x 27 x 73 cm	Art.-Nr. 978100
Thule Epos	979	3	60 kg	22,7 kg	91 x 126 x 22 cm	91 x 27 x 75 cm	Art.-Nr. 979100

Sicher ans Ziel. ORIS Fahrradträger.



ORIS TRACC & ORIS TRACC FIX4BIKE®

Die Kupplungsträger für den einfachen und sicheren Fahrradtransport.

ORIS
ACPS

Ein Träger – zwei unterschiedliche Befestigungssysteme

Der **ORIS TRACC** wird, wie alle herkömmlichen Trägersysteme, durch einen Standard-Schnellverschluss mit wenigen Handgriffen montiert. Bei der patentierten **FIX4BIKE®**-Variante ist zum Aufsetzen und Lösen des Systems nur noch ein Handgriff notwendig.

Der **ORIS TRACC FIX4BIKE®**-Fahrradträger, der für alle **FIX4BIKE®**-Anhängerkupplungen geeignet ist, wird oberhalb der Kupplungskugel positioniert und dann einfach abgesenkt, bis er hörbar mit einem Klick automatisch, sicher und äußerst fest einrastet. Dabei profitiert dieser Fahrradträger vom cleveren Konzept der **FIX4BIKE®**-Anhängerkupplung. Die auftretenden Kräfte werden nicht wie bei herkömmlichen Klemmsystemen nur über den Kugelkopf übertragen, sondern zu einem Großteil über zwei spezielle Pins, **FIX4BIKE®**-Pins genannt, die sich seitlich am Kugelhals befinden.

Während der **ORIS TRACC FIX4BIKE®**-Träger nur auf eine **FIX4BIKE®**-Anhängerkupplung passt, ist die **FIX4BIKE®**-Anhängerkupplung für alle gängigen Fahrradträger kompatibel.



ORIS TRACC
Art.-Nr. 700-002



ORIS TRACC FIX4BIKE®
Art.-Nr. 710-002

Die Vorteile auf einen Blick

- Für bis zu 3 Fahrräder dank optionaler Erweiterung.
- Kein Werkzeug und keine Justierung der Klemmkraft erforderlich.
- Großer Abstand zwischen den Felgenhaltern.
- Kippmechanismus mit Fußpedal (abklappbar bis zu einem Winkel von 55°).
- Komplett zusammenklappbar.
- Komfortable Handhabung, Montage und Lagerung.
- Inklusive Tasche für optimalen Schutz während der Lagerung.
- Träger inkl. der montierten Fahrräder am Fahrzeug abschließbar.
- Das Beleuchtungssystem ist modern, langlebig und in eine UV-, hitze- und kältebeständige Kunststoffverkleidung integriert.
- Auffahrrampe optional erhältlich.
- Für Rahmen- und Laufrad-Geometrien mit Übermaß sind extralange Ratschenbänder als Zubehör erhältlich.
- Die neue und verbesserte Erweiterung kann an zwei Montagepunkten variabel eingesteckt und verschraubt werden, und ist somit auch für Kinderfahrräder mit kleinem Radstand nutzbar.
- Ratschenbänder mit Stahlband verstärkt – schützt gegen Diebstahl.

Technische Daten

■ Max. Anzahl Fahrräder	2 (erweiterbar auf 3)
■ Max. Anzahl E-Bikes	2
■ Eigengewicht 1	6,9 kg(1) / 18,4 kg(1,2)
■ Max. Zuladung	60 kg(3)
■ Max. Gewicht 1. & 2.	Fahrrad 30 kg
■ Max. Gewicht 3. Fahrrad	20 kg
■ Abstand der Fahrradschienen	230 mm
■ Geeignet für Rahmendurchmesser	25 – 80 mm / 80+ mm(4)
■ Träger am Fahrzeug abschließbar	Ja
■ Fahrräder am Träger abschließbar	Ja
■ Abklappbar, auch beladen	Ja / bis zu 55°
■ Steckeranschluss 1	3-polig
■ Zulassung	EU-Betriebserlaubnis
■ Abmessungen [L x B x H] ohne Erweiterung 3. Fahrrad	660 x 1330 x 650 mm
■ mit Erweiterung 3. Fahrrad	790 x 1330 x 650 mm
■ zusammengeklappt	660 x 730 x 290 mm
■ Radstand	min. / max. 110 cm / 130 cm
■ Max. Reifenbreite	80 mm(5)



Erweiterungsset

3. Fahrrad
passend für beide Träger
Art.-Nr. 790-249



(1) Gewicht +/- 3%

(2) ORIS TRACC FIX4BIKE®

(3) Bitte stets die maximale Stützlast auf dem Kugelkopf der Anhängerkupplung beachten

(4) Bei Verwendung des 50 cm langen Ratschenbandes bzw. des 50 cm langen Reifenratschenbandes (Bänder optional erhältlich)